



Tempofor®

Mobiele afsluitingen

Afrasteringssystemen voor de tijdelijke bescherming en controle van mensen, voertuigen en goederen.

Productdetail



TROEVEN

Kwaliteit en duurzaamheid

De panelen zijn vervaardigd uit vooraf verzinkt of vuurverzinkt materiaal voor langdurig gebruik in wisselende weersomstandigheden. Stevig stalen kader waarop alle draden afzonderlijk gelast zijn.

Flexibel

Een uitgebreid assortiment van panelen en toebehoren biedt een oplossing voor elke tijdelijke veiligheidsbehoefte. Verschillende verbindingssystemen en logistieke mogelijkheden verlenen een grote flexibiliteit in transport en bij installatie.

Service

Een uitgebreid Europees netwerk van verdelers staat garant voor een kwalitatieve en snelle levering, zowel voor aankoop als verhuur van werfafsluitingen.

Beveiligingsniveau



Toepassingen



Functionaliteiten



Tempofor F assortiment

F1: standaard verplaatsbaar paneel: hoogte 1,2 m

F2: standaard verplaatsbaar paneel: hoogte 2,0 m

F2 Medium: lichter verplaatsbaar paneel: hoogte 2,0 m

F2 Super: verplaatsbaar paneel met versterkte horizontale en verticale buizen en draden voor intensief gebruik, vb. voor verhuur.

F2 Protect: vuurverzinkt, verplaatsbaar paneel, hoogte 2,0 m met versterkte hoeken.

Alternatief: mogelijkheid om 4 versterkte hoeken toe te voegen aan F2 en F3 standaard panelen (enkel indien gebruik van standaard klemmen)

F2 Secure: antiklimpaal met kleine mazen

F3: standaard verplaatsbaar paneel met extra horizontale buis voor meer stevigheid

F3 Maxi: verplaatsbaar paneel van 2,45 m hoogte, met extra horizontale buis en kleinere mazen



Tempofor F2

Tempofor B assortiment

Zichtbelemmering op bouwwallen of evenementen.

Stevig, duurzaam, vuurverzinkt stalen kader met geprofileerde & gecoate plaatvulling.

Beschikbaar in verschillende kleurcombinaties (wit,blauw,geel), andere kleuren: op aanvraag.

Verplicht gebruik van steunpalen.

Compatibel met standaard werfpanelen en toebehoren.

B1: gesloten verplaatsbaar paneel: hoogte 1,2 m

B2: gesloten verplaatsbaar paneel: hoogte 2,0 m

B3: half open, half gesloten verplaatsbaar paneel: hoogte 2,0 m



Tempofor B3

Tempofor C assortiment

C1: geleidingspaneel met geleidings- en steunrail bovenaan, om publiek te geleiden.

C2: standaard dranghekken

C2Light: lichter dranghekken

CycloSecure: schuin dranghekken (3,0 m), speciaal ontworpen voor extra veiligheid van renners én publiek tijdens wedstrijden of andere evenementen.

C3: hoge veiligheidsdranghekkens voor publiekscontrole op manifestaties, met scharniersysteem.

C4: stevig dranghekken voor podia, plooibaar

Verplaatsbaar publieksgeleidend systeem: voor effectieve toegangscontrole op evenementen.



Tempofor C1



C4 Dranghekken voor podia



Tempofor F2 Secure



Tempofor F2 Protect



Alternatief Tempofor F2 Protect

B2

Verplaatsbaar publieksgeleidend systeem



TEMPOFOR F ASSORTIMENT

Type	Omschrijving	Afmetingen B x H mm	Maasgrootte B x H mm	Hor. draaddiam. mm	Vert. draaddiam. mm	Hor. buisdiam. mm	Vert. buisdiam. mm	Gewicht kg
F1	standaard paneel	3454* x 1200	100 x 300	3,0	3,0	27,0	40,0	10,5
F1	tussenpaneel	2200 x 1200	100 x 300	3,0	3,0	27,0	40,0	8,0
F1	poort	1200 x 1200	100 x 300	3,0	3,0	27,0	40,0	6,5
F2	standaard paneel	3454* x 2000	100 x 300	3,8	3,4	27,0	40,0	16,0
F2	tussenpaneel	2200 x 2000	100 x 300	3,8	3,4	27,0	40,0	11,5
F2	poort	1200 x 2000	100 x 300	3,8	3,4	27,0	40,0	7,0
F2 Medium	standaard paneel	3454* x 2000	100 x 300	3,0	2,5	27,0	40,0	13,0
F2 Protect	vuurvezinkt paneel met versterkte hoeken	3454* x 2000	100 x 300	3,0	3,0	27,0	40,0	15,0
F2 Super	standaard paneel	3454* x 2000	100 x 300	4,5	4,0	38,0	40,0	20,0
F2 Secure	antiklimpaneel	3454* x 2000	30 x 160	3,8	3,0	27,0	40,0	25,0
F3	standaard paneel	3454* x 2000	100 x 300	3,4	3,0	27,0	40,0	17,0
F3	tussenpaneel	2200 x 2000	100 x 300	3,4	3,0	27,0	40,0	12,0
F3	poort	1200 x 2000	100 x 300	3,4	3,0	27,0	40,0	8,5
F3 Maxi	extra hoog paneel	3454* x 2450	50 x 300	4,0	4,0	27,0	41,0	33,0

* afstand center/center van de voetsteunen = 3500mm

TEMPOFOR B ASSORTIMENT

Type	Omschrijving	Afmetingen B x H mm	Horizontale profielen boven	Horizontale profielen onder	Vert. buisdiam. mm	Gewicht kg
B1	laag gesloten paneel	2200 x 1200	60 x 40 x 1,5 (U)	60 x 35 x 1,5 (2xL)	41,5	22,0
B2	volledig gesloten paneel	2200 x 2000	60 x 40 x 1,5 (2xL)	60 x 40 x 1,5 (U)	41,5	30,0
B3	half gesloten paneel	2200 x 2000	60 x 40 x 1,5 (U)	60 x 35 x 1,5 (2xL)	41,5	31,0

TEMPOFOR C ASSORTIMENT

Type	Omschrijving	Afmetingen B x H mm	Maasgrootte B x H mm	Hor. draaddiam. mm	Vert. draaddiam. mm	Hor. buisdiam. mm	Vert. buisdiam. mm	Gewicht kg
C1	geleidingspaneel	3454* x 1200	100 x 300	4,0	3,5	40,0	40,0	17,0
C2	dranghekken	2500 x 1100	-	staafdiam. 16	-	38,0	38,0	19,0
C2 Light	dranghekken	2500 x 1100	-	staafdiam. 13	-	25,0	25,0	16,0
Cyclosecure	veiligheidsdranghekken	3000 x 1000	-	staafdiam. 16	-	38,0	38,0	36,5
C3	hoog veiligheidspaneel	2088 x 1200	-	staafdiam. 20	-	34,0	34,0	39,0
C4	podia hekken	1090 x 1225	-	-	-	-	-	65,0

C2




CycloSecure



Verbindingssystemen

- verstelbare beugels met moeren en bouten
- draadhaken voor snelle installatie
- haak/oog verbinding
- verbindingklem voor een duurzame en veilige verbinding



Toebehoren



Betonvoet 36 kg



Betonvoet 25 kg



PVC voet (gerecycleerd)



PE voet 22 kg



PE voet 16 kg



Grondplaat



Grondplaat afgerond



Grondanker



Scharnierset



Draaiportring



Wiel



Verbindingklem




Veiligheidsverb.klem




Steunpaal



Driehoekssteunpaal



Grondpen



Anti-diefstal
verankeringsstuk



Opzetstuk prikkeldraad



Y-opzetstuk voor
prikkeldraad



zeil 3,5 m/20 m in groen/zwart/wit

Logistiek



Gecombineerd stapelrek
T25/29 voor Tempofor F
panelen en betonvoeten



Multi stapelrek voor
werfpanelen KP 30

Tempofor Draaitrommel



“Plug & play” draaitrommel op voetplaat

- Kader : vuurverzinkt
- Semi-automatic
- Spindel : 33 armen – 120° - inox
- Behuizing : inox
- Bi-directionaal : mechanisme welke de circulatie van de voetgangers in beide richtingen controleert of in 1 gekozen richting en is met duidelijke pictogrammen aangeduid.
- Kaart- en biometrische lezers zijn verkrijgbaar.

Tempofor “New Jersey”

Tempofor Schuifpoort

