

URSUS® PAAL

**Hoogwaardig
gegalvaniseerd staal, dat
superieure bescherming
biedt tegen corrosie,
en de magnesiumcoating
zorgt voor een langere
levensduur.**

Voordelen

- De beste kwaliteit voor een betaalbare prijs.
- Hoogwaardig gegalvaniseerd staal, dat superieure bescherming biedt tegen corrosie, en de magnesiumcoating zorgt voor een langere levensduur.
- Geschikt voor alle terreintypen (bochten, hellingen, enz.)
- Alle accessoires zijn leverbaar om een compleet systeem te creëren.

Profiel

- Paal gedeelte : 50 x 28.5 x 1.5 mm.
- Beschikbare Paal lengtes : 1.80m, 2.00m, 2.30m, 2.50m.
- Het is mogelijk om de paal op de gewenste lengte te zagen.

Productdetails



Bevestigingsmethoden

- Om toe te voegen / of te installeren op verankeringsplaat.
- Aansluitlippen zijn voorzien op de palen op een tussenafstand van 10 cm.

Accessoires

Apart te bestellen

- Lip + Spantang : Gebruik een standaard Ursus® paal als steun paal.
- Verankeringsplaat : Bevestig de Ursus®-paal eenvoudig in de grond.
- Hulpmiddel om palen te rammen : Sla de Ursus® paal gemakkelijk met de hand in de grond door gebruik te maken van het hulp middel.

Coatingtechniek

Hoogwaardig gegalvaniseerd staal, biedt superieure corrosiebescherming met magnesium.



Verankeringsplaat



Hulpmiddel om palen te rammen



Lip + Spantang

Compatibele producten

- Agrarische afrasteringen Ursus®
- Agrarische afrasteringen Ursus® Heavy
- Agrarische afrasteringen Ursus® Heavy AS
- Agrarische afrasteringen Ursus® AS Medium
- Agrarische afrasteringen Ursus® AS Super

URSUS® PAAL	
Postlengte (mm)	Paal sectie (mm)
1800	50 x 28.5 x 1.5
2000	
2300	
2500	