


## Ronde palen

### Productdetail



## Palen

Professionele ronde metalen palen, verzinkt en geplastificeerd.

### TROEVEN

- **Standaard paalsysteem voor gelaste gazen & vierkant vlechtwerk.**

#### Beschrijving

Ronde buispalen vanaf paallengte 3,10 m zijn voorzien van boringen om de 49,5 cm voor het bevestigen van draadhouders (draadhouders apart te bestellen), met dop.

#### Bedekkingsprocédé

Verzinkt in- en uitwendig (275 g/m<sup>2</sup> – plaat beide zijden) en geplastificeerd Polyester (min. laagdikte 60 microns)

#### Toebehoren

Verscheidene, aangepast aan alle situaties.

#### Kleuren

Groen RAL 6005 – sommige types ook in zwart RAL 9005

RONDE PALEN* (HOEK- EN TUSSENPALEN)					
Paaldiameter mm	Ø 38	Ø 38	Ø 48	Ø 48	Ø 60
Wanddikte mm	1,25	1,5	1,25	1,5	2
Paallengte mm					
1500	•				
1750	•		•		
2100			•**		
2200					•**
2400				•**	
2500					•**
2600				•**	
2700					•**
3000				•**	
3250					•**

\* Voorzien van 1 gat voor draadhouder (draadhouders apart te bestellen) \*\* ook beschikbaar in zwart RAL 9005

STEUNPALEN VOOR METALEN BEKACLIP EN RONDE PALEN					
1500	•				
1750	•				
2200		•**			
2700		•**			
3000		•			

\*\* ook beschikbaar in zwart RAL 9005

- Hoek van de steunpalen: 35° (Ø 38) – 47° (Ø 48)

- Geleverd met hechtvijs voor bevestiging aan de span- en hoekpalen

## Compatibele producten

Voor alle afsluitingen op rol:

- Pantanet
- Fortinet
- Plasitor

Betafence Belgium NV / Blokkestraat 34 b, B-8550 Zwevegem / + 32 (0)56 73 46 46 / info@benelux@betafence.com  
www.betafence.be / www.betafence.nl

