

Palen

Geprofileerde palen, zonder bevestigingsklemmen, compatibel met 3D panelen. Gemakkelijk en snel te installeren. Perfect voor installateurs die op zoek zijn naar betrouwbaarheid en kostenefficiëntie.

Productdetail



Compatibele producten

- Nylofor 3D
- Nylofor 3D Extreme
- Nylofor 3D XL
- Nylofor 3D Essential
- Nylofor 3D Light
- Bekafor Classic
- Nylofor 2D
- Nylofor 2D Super

TROEVEN

- Geen klemmen nodig om de panelen op hun plaats te houden
- Lange sleuven voor een efficiënte bevestiging van de panelen in de paal
- Hoeken tot 180° met dezelfde paal
- Montage op hellingen in stappen van 100 mm
- De neus van de 3D panelen hoeft niet te worden uitgesneden
- Prijsinteressant systeem

Profiel

- Afmetingen: 75 x 50 mm
- Sleuven om de 100 mm
- Installatie op helling : stappen van 100 mm
- Rekgrens : Min. 250 Mpa
- Betafence logo voorzien op de paal
- Met voorgemonteerde Betafence paaldop

Toebehoren

- Voetstuk
- Installatietool voor een eenvoudige, snelle en perfecte installatie

Bedekkingsprocédé

In- en uitwendig verzinkt en afgewerkt met een polyester coating met een minimum van 60 micron.

Kleuren

Groen RAL 6005, wit RAL 9010, zwart RAL 9005 en antraciet RAL 7016.
Andere kleuren verkrijgbaar op aanvraag



ASSORTIMENT IZIFIX PALEN

| Paallengte in mm | Afrasteringshoogte in mm (op voetstuk) | Afrasteringshoogte in mm (te betonneren) |
|---------------------|---|---|
| 1075 | 1030 | 630 |
| 1275 | 1230 | 830 |
| 1475 | - | 1030 |
| 1575 | 1530 | - |
| 1775 | 1730 | 1230 |
| 1975 | 1930 | 1530 |
| 2075 | 2030 | - |
| 2175 | - | 1730 |
| 2475 | 2430 | 1930 |
| 2575 | - | 2030 |

* Niet compatibel met Nylofor 2D & 2DS panelen > 2 meter

Betafence Belgium NV / Blokkestraat 34 b, B-8550 Zwevegem + 32 (0)56 73 46 46 | info.benelux@betafence.com | betafence.be / betafence.nl

Betafence is wereldmarktleider in omheiningoplossingen, toegangscontrole en detectiesystemen voor perimeterbeveiliging. Alle Betafence bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van PRÆSIDIAD Group Limited. Het assortiment en de producten kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande waarschuwing.

