



Nylofor® City

Paneelsystemen

Het Nylofor City systeem bestaat uit zwaar gelaste afrasteringspanelen Nylofor F met steunprofiel voor extra stevigheid en robuuste uitstraling.

Productdetail



TROEVEN

Grote stevigheid

Het steunprofiel geeft de afrastering extra stevigheid en is aangewezen voor publiek toegankelijke terreinen

Robuuste uitstraling

Het gebruik van Nylofor F panelen met platte horizontale draden is modern en tegelijk erg robuust.

Eenvoudige installatie

De steunprofielen zijn eenvoudig te bevestigen aan de panelen en palen dankzij de specifieke toebehoren. Installatie van het systeem met voetplaten is eveneens mogelijk.


Beveiligingsniveau



Toepassingen



Functionaliteiten



Panelen

De panelen van het Nylofor City systeem zijn 2500 mm breed (Nylofor F panelen) en beschikbaar in meerdere hoogtes: 630 tot 2430 mm.

De maasgrootte is 200 x 50 mm.

De draden zijn extra zwaar: de horizontale draden zijn 15 x 6 mm, de verticale draden hebben een diameter van 5 mm.

Palen en bevestiging



Vierkante palen (60 x 60 mm) uit gelaste buis zijn voorzien van inserts voor bevestiging van de Nylofor F panelen. De palen zijn voorzien van een plastic dop.

Toebehoren

- **Bevestigingsklemmen in polyamide**
Voor de verbinding van twee panelen op een paal.
- **Inox veiligheidsbout M8**
Voor het bevestigen van de bevestigingsklemmen in de inserts van de palen. Lengte 40 mm; lengte 60 mm voor bovenste insert. Met bolle kop, M8, binnenzeskant 3/16.
- **Steunprofiel**
Profiel C 31,5 x 32,5 x 1,50 mm.
Verzinkt en geplastificeerd (polyester).
Lengte 2505 mm.

• Bevestigingsklemmen voor steunprofiel

Type C33 x 39 x 50 mm

Voor de bevestiging van twee steunprofielen op een tussenpaal.

Type C33 x 39 x 54 mm

Voor de bevestiging van het steunprofiel op een eindpaal: een linkse klem voor een linkse eindpaal, een rechtse klem voor een rechtse eindpaal. Voor de bevestiging van twee steunprofielen op een hoekpaal: een linkse en een rechtse klem. De metalen klemmen zijn voorzien van een gat van 8 mm. Verzinkt en geplastificeerd (polyester).

Optie

Neoprene strips

Voor een perfecte en gedempte verbinding van paneel en steunprofiel. Zelfklevend, lengte 25 mm. Te bevestigen op de bovenste horizontale draad van het paneel.

Bedekkingsprocédé



De panelen zijn vervaardigd uit verzinkte draden. Een adhesielaag wordt aangebracht voor een perfecte hechting met de polyesterlaag (min. 100 microns).

De palen zijn in- en uitwendig verzinkt (min. 275 g/m² – beide zijden samen) volgens Euronorm 10346. Daarna wordt een adhesielaag aangebracht en worden ze geplastificeerd (min. 60 microns).

Kleuren

Nylofor City is beschikbaar in groen RAL 6005.

Andere kleuren: op aanvraag.

ASSORTIMENT NYLOFOR CITY

		Nylofor palen in beton te verankeren				Nylofor palen met aluminium voetstuk			
		Aantal*				Aantal*			
Hoogte afrastering mm	Afmetingen panelen B x H mm	Lengte palen mm	Inserts	Bevestigings-klemmen staal	Bevestigings-klemmen polyamide	Lengte palen mm	Inserts	Bevestigings-klemmen staal	Bevestigings-klemmen polyamide
630	2500 x 630	1000	3	1	2	672	3	1	2
1030	2500 x 1030	1500	5	1	2	1072	3	1	2
1230	2500 x 1230	1800	6	1	3	1272	4	1	3
1430	2500 x 1430	2100	7	1	3	1472	4	1	3
1630	2500 x 1630	2400	7	1	4	1672	5	1	4
1830	2500 x 1830	2500	7	1	4	1872	5	1	4
2030	2500 x 2030	2700	9	1	5	2072	6	1	5
2430	2500 x 2430	3100	9	1	6	2472	7	1	6

* Voor hoekpalen: x2

Betafence Belgium NV / Blokkestraat 34 b, B-8550 Zwevegem
+ 32 (0)56 73 46 46 | info.benelux@betafence.com | betafence.be / betafence.nl

Betafence is wereldmarktleider in omheiningoplossingen, toegangscontrole en detectiesystemen voor perimeterbeveiliging. Alle Betafence bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van PRÆSIDIAD Group Limited. Het assortiment en de producten kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande waarschuwing.

Betafence is er trots op een PRÆSIDIAD-merk te zijn en maakt deel uit van een wereldwijd netwerk waarin het met Guardiar en Hesco samenwerkt als leider in perimeter beveiligingssystemen en -oplossingen. Meer informatie vindt u op praesidiad.com.

BETAFENCE
Securing What Matters
betafence.be/nl/contact-betafence

